Bestellsystem Rondo

Beispiel Gewindetrieb komplett — **RGS 10x3 RFM RH 350 G9 O M**

Art des Gewindetriebs
RGS = Rundgewindespindel Rondo

Nenngrösse (d_0 x p) [mm]

Mutterntyp — nur bei Mutter
RFM = Standard-Flanschmutter aus EX100 weiss [1)]
MSX = Sonderausführung gemäss Zeichnung

Rechts-/Linksgewinde
RH = Rechtsgewinde (Standard)
LH = Linksgewinde (auf Anfrage)

Spindel-Gesamtlänge [mm] — nur bei Spindel
Standard-Stahlqualität: X20Cr13 (Werkstoff-Nr. 1.4021) [1)]

Steigungsgenauigkeit (Klasse) — nur bei Spindel
G9 = ≤ 0.1 mm/300 mm (Standard)
GX = Genauigkeit gemäss Zeichnung/Definition

Endenbearbeitung — nur bei Spindel
O = ohne Endenbearbeitung (trenngeschliffene Spindelenden; Mutter und Spindel getrennt geliefert)
E = Endenbearbeitungen gemäss Zeichnung

Montage
G = Mutter und Spindel getrennt geliefert (Standard)
M = Mutter und Spindel montiert gemäss Zeichnung/Definition

[1)] andere Werkstoffe auf Anfrage

Beispiel nur Gewindespindel — **RGS 10x3 RH 350 G9 O G**

Beispiel nur Mutter — **RGS 10x3 RFM RH G**

© Eichenberger Gewinde AG – V 11 07 03