Codice d'ordine Carry Speed-line

Esempio per vite a sfere completa — **KGE 16x50 FBE RH 3 S 450 G9 A O M**

Modello della vite
KGE = vite a sfere a passo lungo Carry Speed-line

Grandezza nominale (d_0x p) [mm]

Tipo di chiocciola — solo chiocciola
ZYE = chiocciola cilindrica con ricircolo delle sfere sui coperchi frontali
FBE = chiocciola flangiata con ricircolo delle sfere sui coperchi frontali
MSX = esecuzione speciale secondo disegno/spezifiche clienti
(FSS, ZYK e FBK sono fuori produzione)

Filettatura destrorsa/sinistrorsa
RH = filettatura destrorsa (standard)

Numero di circuiti delle sfere — solo chiocciola
2 = 2 circuiti delle sfere
3 = 3 circuiti delle sfere
4 = 4 circuiti delle sfere

Raschiapolvere — solo chiocciola
S = con raschiapolvere (materiale sintetico, integrato nei coperchi frontali)

Lunghezza complessiva della vite [mm] — solo vite

Precisione del passo (classe) — solo vite
G9 = ≤ 0.1 mm/300 mm (standard)
G7 = ≤ 0.052 mm/300 mm (su richiesta) } solo fino ad una lunghezza
G5 = ≤ 0.023 mm/300 mm (su richiesta) } vite max. di 1200 mm

Gioco assiale — solo chiocciola
A = gioco assiale standard (secondo tabelle di dimensioni)
R = gioco assiale ridotto secondo disegno/spezifiche clienti

Lavorazione dei terminali delle viti — solo vite
O = senza lavorazione dei terminali delle viti (viti tagliate con troncatrice a mola, terminali duri; chiocciola e vite vengono fornite separatamente)
E = lavorazione dei terminali delle viti secondo disegno/spezifiche clienti

Montaggio
G = chiocciola e vite vengono fornite separatamente
M = chiocciola e vite vengono montate secondo disegno/specifiche clienti

Esempio di codice solo per la vite — **KGE 16x50 RH 450 G9 O G**

Esempio di codice solo per la chiocciola — **KGE 16x50 FBE RH 3 S A G**

© Eichenberger Gewinde AG – V 11 07 03