



Esempio per vite a passo lungo completa _____	SGS	18/100	SFM	RH	350	G9	O	M
Modello della vite _____ SGS = vite a passo lungo Speedy								
Grandezza nominale (d_0/p_0) [mm] _____								
Tipo di chiocciola _____ SFM = chiocciola flangiata standard non precaricata in POM-C nero SFV = chiocciola flangiata standard precaricata assialmente in POM-C nero SFT = chiocciola flangiata standard precaricata in torsione in EX100 bianco ⁶⁾ SBM = chiocciola flangiata standard non precaricata in bronzo SBV = chiocciola flangiata standard precaricata assialmente in bronzo ³⁾ SBV = chiocciola flangiata standard precaricata in torsione in bronzo ³⁾ MSX = esecuzione speciale secondo disegno/specifiche clienti	solo chiocciola							
Filettatura destrorsa/sinistrorsa _____ RH = filettatura destrorsa (standard) LH = filettatura sinistrorsa (→ consultare le tabelle dimensionali)								
Lunghezza complessiva della vite [mm] _____ (qualità di acciaio standard inox X20Cr13, codice materiale Nr. 1.4021) ¹⁾	solo vite							
Precisione del passo (classe) _____ G9 = ≤ 0.1 mm/300 mm (standard) GX = precisione del passo secondo disegno/specifiche clienti	solo vite							
Lavorazione dei terminali delle viti _____ O = senza lavorazione dei terminali delle viti (viti tagliate con troncatrice a mola; chiocciola e vite vengono fornite separatamente) E = lavorazione dei terminali delle viti secondo disegno/specifiche clienti	solo vite							
Montaggio _____ G = chiocciola e vite vengono fornite separatamente (standard) M = chiocciola e vite vengono montate secondo disegno/specifiche clienti								
¹⁾ altro materiale su richiesta ³⁾ solo su richiesta ⁶⁾ disponibile con passi quadri e superquadri (con viti pulite per elettrolisi)								
Esempio di codice solo per la vite _____	SGS 18/100 RH 350 G9 O G							
Esempio di codice solo per la chiocciola _____	SGS 18/100 SFM RH G							